

**LIEFERUMFANG:**

**3 x RSA-PP24-LI**

98 Wh  
24,5 V  
4.0 Ah



**RSA-BC-2**

AC: 100-230V  
Output:  
29,2 V 1A



**RSA-230V-DR**

Power Driver  
100-230V



**TRANSPORTTASCHE**

für  
RSA-LTB-4



**ZUBEHÖR:**

**RSA-9B-RC**

9 Batterien in einem  
Ladekoffer



**RSA-12-24V**

Fahrzeugladegerät



**RSA-PPLT24-LI**

Einsatz-  
Temperatur  
-40 °C bis +75 °C



**RSA-LTB-4**  
**MOBILE-LED-BELEUCHTUNG**





# Anwendungsbereiche




**Security**  
**Rettung**  
**Feuerwehr**  
**Polizei**



**Black-Out-Beleuchtung**  
**Camping**  
**Katastrophen einsätze**

**Veranstaltungstechnik**  
**Tunnelbau**  
**Notfallsammelplatzbeleuchtung**



**Servicearbeiten**  
**Bautechnik**  
**Infrastruktur arbeiten**



## Technische Daten

### RSA-LTB-4

<i>Gewicht</i>	13,2 kg inkl. Akku
<i>Maße</i>	31 x 34 x 64 cm (eingefahren) 69 x 58 x 220 cm (ausgefahren)
<i>Lumen</i>	1.000 / 3.800 / 6.300 / 10.000 lm
<i>Lumen mit Driver</i>	0-17.000 in stufenloser Dimmung
<i>Leuchtdauer</i>	10 - 100 Std.
<i>Ladezeit</i>	ca. 8 Std.
<i>IP</i>	IP66
<i>Aufbauzeit</i>	15 Sekunden
<i>Einsatztemperatur</i>	-10°C bis +50°C

