

LIEFERUMFANG:

2 x RSA-PP24-LI

98 Wh
24,5 V
4.0 Ah



RSA-BC-2

AC: 100-230V
Output:
29,2 V 1A



RSA-230V-DR

Power Driver
100-230V



TRANSPORTTASCHE

für
RSA-LTM-3



ZUBEHÖR:

RSA-9B-RC

9 Batterien in einem
Ladekoffer



RSA-12-24V

Fahrzeugladegerät



RSA-PPLT24-LI

Einsatz-
Temperatur
-40 °C bis +75 °C



RSA-LTM-3

MOBILE-LED-BELEUCHTUNG



In einer Welt, in der Effizienz, Nachhaltigkeit und Mobilität eine immer größere Rolle spielen, präsentieren wir stolz unsere neueste Innovation:

Akku-gestützte LED Teleskop Lichtmasten

Die tragbare, umweltfreundliche und zuverlässige Beleuchtungslösung!

Anwendungsbereiche



Security
Rettung
Feuerwehr
Polizei



Black-Out-Beleuchtung
Camping
Katastrophen einsätze

Veranstaltungstechnik
Tunnelbau
Notfallsammelplatzbeleuchtung



Servicearbeiten
Bautechnik
Infrastruktur arbeiten



LIGHT TOWER
LIGHT UP THE DARKNESS

Technische Daten

RSA-LTM-3

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Gewicht</i> | 9,2 kg inkl. Akku |
| <i>Maße</i> | 26 x 20 x 125 cm (eingefahren) 105 x 90 x 310 cm (ausgefahren) |
| <i>Lumen</i> | 800 / 3.000 / 5.000 / 8.000 lm |
| <i>Lumen mit Driver</i> | 0-14.000 in stufenloser Dimmung |
| <i>Leuchtdauer</i> | 7 - 70 Std. |
| <i>Ladezeit</i> | ca. 6 Std. |
| <i>IP</i> | IP66 |
| <i>Aufbauzeit</i> | 15 Sekunden |
| <i>Einsatztemperatur</i> | -10°C bis +50°C |

