

LIEFERUMFANG:

RSA-PP24-LI

98 Wh
24,5 V
4.0 Ah



RSA-BC-1

AC: 100-230V
Output: 29,2 V 1A



RSA-230V-DR

Power Driver
100-230V



TRANSPORTTASCHE

für
RSA-LTS-2



ZUBEHÖR:

RSA-9B-RC

9 Batterien in einem
Ladekoffer



RSA-12-24V

Fahrzeugladegerät



RSA-PPLT24-LI

Einsatz-
Temperatur
-40 °C bis +75 °C



RSA-LTS-2


MOBILE-LED-BELEUCHTUNG



Anwendungsbereiche



Security
Rettung
Feuerwehr
Polizei



Black-Out-Beleuchtung
Camping
Katastrophen einsätze

Veranstaltungstechnik
Tunnelbau
Notfallsammelplatzbeleuchtung



Servicearbeiten
Bautechnik
Infrastruktur arbeiten



LIGHT TOWER
LIGHT UP THE DARKNESS

Technische Daten

RSA-LTS-2

<i>Gewicht</i>	7,2 kg inkl. Akku
<i>Maße</i>	23 x 20 x 100 cm (eingefahren) 59 x 51 x 230 cm (ausgefahren)
<i>Lumen</i>	600 / 2.200 / 3.500 / 6.000 lm
<i>Lumen mit Driver</i>	0-12.000 in stufenloser Dimmung
<i>Leuchtdauer</i>	4 - 45 Std.
<i>Ladezeit</i>	ca. 5 Std.
<i>IP</i>	IP66
<i>Aufbauzeit</i>	15 Sekunden
<i>Einsatztemperatur</i>	-10°C bis +50°C

