

**LIEFERUMFANG:**

**RSA-PP24-LI**

98 Wh  
24,5 V  
4.0 Ah



**RSA-BC-1**

AC: 100-230V  
Output: 29,2 V 1A



**RSA-230V-DR**

Power Driver  
100-230V



**TRANSPORTTASCHE**

für  
RSA-LTS-2



**ZUBEHÖR:**

**RSA-9B-RC**

9 Batterien in einem  
Ladekoffer



**RSA-12-24V**

Fahrzeugladegerät



**RSA-PPLT24-LI**

Einsatz-  
Temperatur  
-40 °C bis +75 °C



**RSA-LTS-2**

**MOBILE-LED-BELEUCHTUNG**



# Anwendungsbereiche

  
**LIGHT TOWER**  
LIGHT UP THE DARKNESS



## Technische Daten

### RSA-LTS-2

Gewicht	7,2 kg inkl. Akku
Maße	23 x 20 x 100 cm (eingefahren) 59 x 51 x 230 cm (ausgefahren)
Lumen	600 / 2.200 / 3.500 / 6.000 lm
Lumen mit Driver	0-12.000 in stufenloser Dimmung
Leuchtdauer	4 - 45 Std.
Ladezeit	ca. 5 Std.
IP	IP66
Aufbauzeit	15 Sekunden
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C



**Security**  
**Rettung**  
**Feuerwehr**  
**Polizei**



**Black-Out-  
Beleuchtung**  
**Camping**  
**Katastrophen  
einsätze**

**Veranstaltungs-  
technik**

**Tunnelbau**

**Notfallsammel-  
platzbeleuchtung**



**Servicearbeiten**  
**Bautechnik**  
**Infrastruktur  
arbeiten**

